

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



AUTOMATIC CHARGER



1.0 DESCRIZIONE :

Il caricatore Automatic Charger, a piu' testate, e' un macchinario ad alto valore tecnologico per il caricamento e la pesatura di grissini e prodotti simili.

Il caricatore nella versione standard utilizza N. 3 canali a pesatura con celle di carico ad alta sensibilità, in alternativa e' applicabile il sistema a conteggio (opzione).

Il caricatore presenta caratteristiche tecniche ingegnose, in quanto progettato con tasca a discesa controllata tramite vite a ricircolo di sfere, il cui posizionamento permette di scaricare, tramite apertura pneumatica, i grissini, ad una distanza molto ravvicinata fra le due palette del bancale, evitando la frattura del prodotto, problematica spesso frequente nei tradizionali caricatori in uso.

VERSIONE STANDARD : N. 3 Canali a pesatura.

2.0 FINITURA :

Struttura in Acciaio Nichelato, con parti a contatto prodotto in Acciaio INOX AISI 316

3.0 CARATTERISTICHE :

Dimensioni grissino da 200-300 mm.

Velocita' a pesatura 15 pz/min (Max 250 g).

Sistema di carico manuale su nastri motorizzati ,con tappeto a maglie aperte, per facilitare lo scarico e la raccolta dei frammenti di grissino, in vassoi estraibili per la pulizia.

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it



Sponde regolabili ai lati di ogni canale per facilitare la corretta centratura dei grissini.
Caricamento grissini eseguito in due fasi automatiche : fase iniziale di carico grossolano a conteggio (numero grissini impostabile da pannello operatore) , a cui segue a volume ottenuto , la fase di carico accurato, eseguita a peso, che si conclude al raggiungimento della soglia impostata.
N. 3 Fotocellule per il rilevamento dei grissini nella fase di conteggio.

5.0 QUADRO COMANDO :

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch Screen per impostazione 50 ricette, target peso, velocità nastri salita , regolazione parametri della macchina.

Pulsante di Emergenza.

Pulsante di Arresto.

Pulsante di Reset.

6.0 GRUPPO MOTORI :

N. 3 Motori Asincroni Trifase con inverter , per movimentazione N. 3 nastri entrata a maglie aperte
N. 3 Motori Asincroni Trifase, con inverter, per movimentazione N. 3 nastri salita con alveoli in acciaio INOX.

N. 1 Motore passo-passo per movimentazione tasca di scarico.

N. 1 Motore Brushless per movimentazione bancale con palette in plastica, (sincronizzazione con confezionatrice).

9.0 REQUISITI ELETTRICI :

Alimentazione trifase 380V /50Hz

10.0 STANDARD DI SICUREZZA :

Il Caricatore Automatic Charger e' conforme alle seguenti Direttive :

2006/42/CE Direttiva macchine

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica

2014/35/CE Bassa tensione

11.0 OPZIONI PRINCIPALI :

Sistema a piu' testate a conteggio.

MA.PACK s.r.l

**Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici**



12.0 DIMENSIONI

L: 2200 mm

A: 1500 mm

P : 1750 mm

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it