

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



AGILITY – S



1.0 DESCRIZIONE :

La confezionatrice orizzontale AGILITY-S offre prestazioni in linea con esigenze produttive più impegnative anche su più turni di lavoro con lavorazioni accurate, veloci e costanti nel tempo. E' progettata per il confezionamento di una vasta gamma di prodotti dei settori alimentari e non food.

2.0 FINITURA :

Struttura in acciaio verniciato a polvere, finitura in vernice grigio nerastra bucciata RAL 7021.

3.0 CARATTERISTICHE :

Confezione prodotto monodose/vaschetta.

Caricamento Automatico/Manuale.

Velocità variabile fino a 18m/min.

Controllo temperatura dei rulli e ganasce impostabile da pannello operatore

4.0 DIMENSIONI PRODOTTO :

Lunghezza prodotto : max 600 mm

Larghezza prodotto : max 250 mm

Altezza prodotto : max 100 mm

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it



5.0 QUADRO COMANDO :

Pannello operatore in cristalli liquidi LCD a colori in posizione ergonomica con schermo in Touch Screen per impostazione 99 ricette e regolazione parametri della macchina.

Pulsante di Emergenza.

Pulsante di Arresto.

Pulsante di Reset.

6.0 GRUPPO MOTORI :

Funzionamento servoassistito con N. 2 motori brushless che controllano la movimentazione del gruppo di saldatura longitudinale (rulli saldanti) e del gruppo di saldatura trasversale (ganasce).

N. 1 Motore bancale asincrono trifase controllato tramite inverter potenza 0.37 Kw

7.0 GANASCE :

Ganasce larghezza max : 300 mm

8.0 GRUPPO PORTA BOBINA :

Porta bobina larghezza max : 520mm ad espansione pneumatica.

Porta bobina con freno meccanico.

Diametro max bobina : 350 mm

Velocità impostabile da pannello operatore

9.0 REQUISITI ELETTRICI :

Alimentazione trifase 380V /50Hz

10.0 STANDARD DI SICUREZZA :

La confezionatrici serie AGILITY-S e' conforme alle seguenti Direttive :

2006/42/CE Direttiva macchine

2014/30/CE Compatibilità elettromagnetica

2014/35/CE Bassa tensione

11.0 OPZIONI PRINCIPALI :

Marcatore a trasferimento termico.

Fotocellula per centratura film stampato.

Taglio trasversale lama a Zig- Zag.

Doppio porta bobina.

Cambio bobina Automatico.

MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it

MA.PACK s.r.l

Assistenza Riparazione
Macchine Confezionatrici



Cambio passo 1 a 2

Scheda di memoria Compact Flash per espansione fino a 250 ricette.

Modello Industria 4.0

Dispositivo Sevio Basic per funzione di Help desk remoto in versione

LAN con 4 porte Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit/s

o versione WIFI Radio 2.4 GHz 802.11 b/g/n, connettore antenna RP-SMA standard.

1 2 . 0 D I M E N S I O N I

L: 3650 mm

A: 1670 mm

P : 1170 mm

FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



MA.PACK S.R.L. - SEDE/HEAD OFFICE - Via D. L. Sturzo, 5 - 20824 Lazzate (MB)

Tel. 02-96720842 Email : amministrazione@mapacksrl.it

www.mapacksrl.it